Dane produktu
Charakterystyki

ZCKM1H29

korpus łącznika krańc. ZCKM - bez wyśw. - 1 NO + 1 NZ - stacjon. - metal - M20

Główne

Rodzina produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Korpus wyłącznika krańcowego
Krótka nazwa urządzenia	ZCKM
Typ korpusu	Zamocowany
Kompatybilność produktu	XCKM
Główka skojarzona	ZCKD02 ZCKD05 ZCKD06 ZCKD08 ZCKD10 ZCKD109 ZCKD15 ZCKD16 ZCKD17 ZCKD21 ZCKD219 ZCKD23 ZCKD239 ZCKD41 ZCKD59 ZCKD81 ZCKD91 ZCKD029
Materiał korpusu	Metal
Wlot kablowy	3 wloty gwintowane dla dławika kablowego M20 x 1.5
Liczba biegunów	2
Typ styków i ułożenie	1 NZ + 1 NO
Działanie styków	Działanie migowe
Liczba kroków	1 1 position
Materiał styków	Styki posrebrzane

Uzupełnienie

Wyświetlacz lokalny	Bez
Połączenie elektryczne	Zaciski zatrzaskowo śrubowe, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Wymuszone otwarcie	Z
Minimalna prędkość uruchomienia	0.01 m/min
[Ie] znamionowy prąd pracy	3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	300 V zgodny z UL 508 blok styków 500 V 3 zgodny z IEC 60947-1 blok styków 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 contact block
Rezystancja między zaciskami	0.25 mOhm zgodny z IEC 60255-7 kategoria 3
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodny z IEC 60664 6 kV zgodny z IEC 60947-1
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A cartridge fuse by gG
Trwałość elektryczna	5000000 cykl, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: < 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13 24 V, 10 W, operating rate: < 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13 48 V, 7 W, operating rate: < 60 c./min, load factor: 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Szerokość	64 mm
Wysokość	64 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,21 kg
Opis zacisków ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IK	IK08
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C dla środowisko standardowe
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1007 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1007 - Schneider Electric declaration of conformity
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations