



Główne

Rodzina produktów	Mini Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	4
Liczba poziomych rzędów	1
Provided equipment	Marking kit (1) Terminal block support (1) Terminal block 4 holes (1) Flush mounting kit (1)
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty

Uzupełnienie

Montaż obudowy	Podtykrowy
Całkowita liczba modułów 18 mm	4
[In] prąd znamionowy	50 A
Liczba złączy	1 4 Quick wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Obudowa: materiał samogasnący
Kolor	Obudowa: biały (RAL 9003)

Środowisko

Normy	EN 50102 EN 60439-3 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1
Odporność ogniowa	Część tylna: 850 °C zgodny z IEC 60695-2-1 Płyta czołowa: 750 °C zgodny z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP40 zgodny z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodny z EN 50102