



### Główne

Rodzina produktów	Mini Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	12
Liczba poziomych rzędów	3
Provided equipment	Marking kit ( 1 ) Insulating plug ( 1 ) Terminal block support ( 1 ) Terminal block 22 holes ( 1 )
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty

### Uzupełnienie

Montaż obudowy	Powierzchnia
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
[In] prąd znamionowy	63 A
Rodzaj szyny	DIN
Liczba złączek	1 20 Quick wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	10 x 10 mm <sup>2</sup> 10 x 16 mm <sup>2</sup>
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Obudowa: materiał samogasnący
Kolor	Obudowa: biały ( RAL 9003 )

### Środowisko

Normy	EN 50102 EN 60439-3 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1
Odporność ogniowa	Część tylna: 750 °C zgodny z IEC 60695-2-1 Płyta czołowa: 750 °C zgodny z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP40 zgodny z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodny z EN 50102