



### Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	Acti 9
Typ produktu	Styk OC
Opis skrócony	iOF
Zestaw styków sygna- towych	1 Z/O
[Ie] znamionowy prąd pracy	6 A przy 240 V AC - 50/60 Hz 3 A przy 415 V AC - 50/60 Hz 6 A przy 24 V DC 2 A przy 48 V DC 1.5 A przy 60 V DC 1 A przy 130 V DC
9 mm szerokość	1

### Parametry Uzupełniające

[Ui] napięcie znamionowe izolacji	4 kV
Sposób montażu	Zatrząskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	32 g
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zacisk śrubowy 1 sztywny kabel (kable) 1...4 mm <sup>2</sup> maks Zacisk śrubowy 1 giętki kabel (kable) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> maks Zacisk śrubowy 2 giętki kabel (kable) 1.5 mm <sup>2</sup> maks z końcówka przewodu Zacisk śrubowy 2 sztywny kabel (kable) 2.5 mm <sup>2</sup> maks
Długość zdjętej izolacji	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Kompatybilność produktu	C60 IC60 IID Pojedynczy zacisk ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA

### Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 %w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1216 - <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne <a href="#">Pobrane Profil Środowiskowy Produktu</a>
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępne <a href="#">Pobrane Podręcznik Utylizacji Produktu</a>

## Gwarancja

Period	18 miesięcy
--------	-------------