



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	Acti 9
Typ produktu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Opis skrócony	IMX+OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[le] znamionowy prąd pracy	DC-12: 1 A przy 130 V DC DC-12: 1 A przy 110 V DC AC-12: 6 A przy 230 V AC - 50 Hz AC-12: 6 A przy 100 V AC - 50 Hz AC-12: 3 A przy 415 V AC - 50 Hz
Wartość napięcia sterującego	130 V DC 110 V DC 415 V AC 50/60 Hz 100 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz
9 mm szerokość	2
Kompatybilność produktu	IC60 IID Pojedynczy zacisk Zacisk podwójny ISW-NA IDPN Vigji ARA RCA

Parametry Uzupełniające

Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatraskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 4 mm ² giętki Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 6 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki z końcówka przewodu
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 %w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details

Gwarancja

Period	18 miesięcy
--------	-------------