



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	Acti 9
Typ produktu	Wyzwalacz podnapięciowy
Opis skrócony	IMN
Wartość napięcia sterującego	220...240 V AC 50/60 Hz
Typ sterowania	STANDARD
9 mm szerokość	2
Kompatybilność produktu	IC60 IID Pojedynczy zacisk Zacisk podwójny ISW-NA IDPN Vigji ARA RCA

Parametry Uzupełniające

Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Zatraskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość	18 mm
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2,7 mm ² giętki z końcówka przewodu Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 6 mm ² giętki Zacisk klamrowy 2 kabel (kable) 2,7 mm ² sztywny Zacisk klamrowy 1 kabel (kable) 8 mm ² sztywny
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 %w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details

Gwarancja

Period	18 miesięcy
--------	-------------