



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Łącznik
Opis skrócony	ISW
Zastosowanie łącznika	Sterowanie
Liczba biegunów	4P
Kategoria użytkowania	AC-22A
Funkcja izolacyjna	Tak

Parametry Uzupełniające

[Ie] znamionowy prąd pracy	20 A 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V AC 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzyma- wane	4 kV
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Wskazanie położenia styku	Tak
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	4
Kolor	Biały
Wytrzymałość mechaniczna	300000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl
Rodzaj zacisków	Zaciski typu tunelowego: 2 kabel (kable) 4 mm ² sztywny Zaciski typu tunelowego: 2 kabel (kable) 4 mm ² giętki Zaciski typu tunelowego: 2 kabel (kable) 2.5 mm ² sztywny Zaciski typu tunelowego: 2 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki Tunnel type terminals: 1 cable(s) 1.5...10 mm ² rigid Tunnel type terminals: 1 cable(s) 1.5...10 mm ² flexible
Długość zdjętej izolacji	9 mm
Moment dokręcania	3.5 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60669-2-4
Stopień ochrony IP	IP4
Stopień zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych. Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika. Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiedzialność i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia. Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesięcy
--------	-------------