





























WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SERII BCFO 6kA

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SERII BCFO 6kA

CZUŁE NA PRĄDY SINUSOIDALNE ZMIENNE, ODPORNOŚĆ UDAROWA 250A (8/20 μs), TYP AC, 6kA


















PRĄD ZNAMIONOWY/ILOŚĆ BIEGUNÓW/ PRĄD UPŁYWU	WYM (SxWxG) mm	OPAK.	TYP	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KATALOGOWY
25 A/2/0,03 A	35x80x76	1	BCFO 25/2/003			BC602203--
25 A/2/0,1 A	35x80x76	1	BCFO 25/2/01			BC602210--
25 A/2/0,3 A	35x80x76	1	BCFO 25/2/03			BC602230--
40 A/2/0,03 A	35x80x76	1	BCFO 40/2/003			BC604203--
40 A/2/0,1 A	35x80x76	1	BCFO 40/2/01			BC604210--
40 A/2/0,3 A	35x80x76	1	BCFO 40/2/03			BC604230--
63 A/2/0,03 A	35x80x76	1	BCFO 63/2/003			BC606203--
63 A/2/0,3 A	35x80x76	1	BCFO 63/2/03			BC606230--
25 A/4/0,03 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/003			BC602103--
25 A/4/0,1 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/01			BC602110--
25 A/4/0,3 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/03			BC602130--
25 A/4/0,5 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/05			BC602150--
40 A/4/0,03 A	70x80x76	1	BCFO 40/4/003			BC604103--
40 A/4/0,1 A	70x80x76	1	BCFO 40/4/01			BC604110--
40 A/4/0,3 A	70x80x76	1	BCFO 40/4/03			BC604130--
40 A/4/0,5 A	70x80x76	1	BCFO 40/4/05			BC604150--
63 A/4/0,03 A	70x80x76	1	BCFO 63/4/003			BC606103--
63 A/4/0,1 A	70x80x76	1	BCFO 63/4/01			BC606110--
63 A/4/0,3 A	70x80x76	1	BCFO 63/4/03			BC606130--
63 A/4/0,5 A	70x80x76	1	BCFO 63/4/05			BC606150--

strona
161

CZUŁE NA PRĄDY SINUSOIDALNE ZMIENNE I STAŁE PULSACYJNE, ODPORNOŚĆ UDAROWA 250A (8/20 μs), TYP A, 6kA

SCHRACK INFO

- Do zabezpieczenia w szczególnych przypadkach przed prądami stałymi pulsacyjnymi

PRĄD ZNAMIONOWY/ILOŚĆ BIEGUNÓW/ PRĄD UPŁYWU	WYM (SxWxG) mm	OPAK.	TYP	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KATALOGOWY
25 A/2/0,03 A	35x80x76	1	BCFO 25/2/003			BC652203--
25 A/2/0,3 A	35x80x76	1	BCFO 25/2/03			BC652230--
40 A/2/0,03 A	35x80x76	1	BCFO 40/2/003			BC654203--
40 A/2/0,3 A	35x80x76	1	BCFO 40/2/03			BC654230--
63 A/2/0,03 A	35x80x76	1	BCFO 63/2/003			BC656203--
63 A/2/0,3 A	35x80x76	1	BCFO 63/2/03			BC656230--
25 A/4/0,03 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/003			BC652103--
25 A/4/0,1 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/01			BC652110--
25 A/4/0,3 A	70x80x76	1	BCFO 25/4/03			BC652130--
40 A/4/0,03 A	70x80x76	1	BCFO 40/4/003			BC654103--
40 A/4/0,3 A	70x80x76	1	BCFO 40/4/03			BC654130--
63 A/4/0,03 A	70x80x76	1	BCFO 63/4/003			BC656103--
63 A/4/0,3 A	70x80x76	1	BCFO 63/4/03			BC656130--