

## ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE I AWARYJNE – DANE OGÓLNE



ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE I AWARYJNE

### SCHRACK INFO

- Montaż tablicowy (4 otwory montażowe)
- Rozłączniki główne i awaryjne znajdują zastosowanie w wielu standardowych układach łączeniowych.

### DANE TECHNICZNE

- Rozłącznik główny 3-biegunowy; typ LTS
- Prąd znamionowy 20 – 100A / 3 x 400VAC
- Prąd dla kategorii AC21; Moc AC 23, 3x400VAC
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zgodnie z VBG 4
- Wykonanie zgodnie z EN 60204, lub VDE 0113
- Maks. przekrój podłączeniowy:  
LTS 20 do 40A: 10 mm<sup>2</sup>  
LTS 63/80A: 25 mm<sup>2</sup>  
LT80/LT100A: 100 mm<sup>2</sup>
- Stopień ochrony od frontu: IP 65
- Stopień ochrony rozłącznika: IP 40

## ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE AWARYJNE NA ELEWACJĘ



IN8E2333

### SCHRACK INFO

- Montaż na cztery śruby na elewacji obudowy
- Czerwona rączka, żółty szyldzik
- Możliwość blokowania napędu (maks. 3 kłódki)
- Stopień ochrony od zewnątrz IP65
- Wykonanie 3/4-biegunowe
- Możliwość podłączenia styków pomocniczych LM11 oraz 4-ego bieguna (do 22 kW)

OPIS/PRĄD ZNAM./MOC ZNAM.	WYM (SxWxG) mm	TYP	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KATALOGOWY
<b>3-BIEG.</b>					
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./20 A/5,5 kW	48x64x54	LTS 20 EHN4 A3			<a href="#">IN8E2332--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./25 A/7,5 kW	48x64x54	LTS 25 EHN4 A3			<a href="#">IN8E2333--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./32 A/11 kW	48x64x54	LTS 32 EHN4 A3			<a href="#">IN8E2334--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./40 A/15 kW	48x64x54	LTS 40 EHN4 A3			<a href="#">IN8E2335--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./63 A/22 kW	48x64x54	LTS 63 EHN4 A3			<a href="#">IN8E2337--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./80 A/22 kW	48x64x54	LTS 80 EHN4 A3			<a href="#">IN8E2338--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 3-bieg./100 A/37 kW	70x80x71	LT100 EHN34T300			<a href="#">IN805781--</a>
<b>4-BIEG.</b>					
Rozłącznik główny awaryjny 4bieg./20 A/5,5 kW	62,5x64x54	LTS 20 EHN4 A4			<a href="#">IN8E2432--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 4bieg./25 A/7,5 kW	62,5x64x54	LTS 25 EHN4 A4			<a href="#">IN8E2433--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 4bieg./32 A/11 kW	62,5x64x54	LTS 32 EHN4 A4			<a href="#">IN8E2434--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 4bieg./40 A/15 kW	62,5x64x54	LTS 40 EHN4 A4			<a href="#">IN8E2435--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 4bieg./63 A/22 kW	62,5x64x54	LTS 63 EHN4 A4			<a href="#">IN8E2437--</a>
Rozłącznik główny awaryjny 4bieg./80 A/22 kW	62,5x64x54	LTS 80 EHN4 A4			IN8E2438--