

LC1D093BL

stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 9A -
 napięcie cewki 24 V DC



Główne

Rodzina produktów	TeSys D
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Krótka nazwa urządzenia	LC1D
Aplikacja stycznika	Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania	AC-1 AC-3
Opis biegunów	3P
Skład zestawu biegunów	3 NO
[Ue] znamionowe napięcie pracy	≤ 690 V AC 25...400 Hz dla obwodów mocy ≤ 690 V DC dla obwodów mocy
[Ie] znamionowy prąd pracy	9 A (≤ 60 °C) AC AC-3 for power circuit at ≤ 440 V 16 A (≤ 60 °C) AC AC-1 for power circuit at ≤ 440 V
Moc silnika w kW	4 kW w 380...400 V AC 50/60 Hz 2.2 kW w 220...230 V AC 50/60 Hz 5.5 kW w 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW w 660...690 V AC 50/60 Hz 4 kW w 415...440 V AC 50/60 Hz
Moc silnika w KM	0.5 hp w 115 V AC 50/60 Hz dla 1 fazy 1 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 1 fazy 2 hp w 200/208 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 2 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 5 hp w 460/480 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 7.5 hp w 575/600 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy
Typ obwodu sterującego	DC niskie zużycie
Napięcie obwodu sterującego	24 V DC
Składanie dodatkowego styku	1 NO + 1 NZ
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodny z IEC 60947
Kategoria przepięć	III
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta	16 A w ≤ 60 °C dla obwodów mocy 10 A w ≤ 60 °C dla obwodów sygnalizacyjnych
Irms znamionowy prąd załączany	250 A w 440 V dla obwodów mocy zgodny z IEC 60947 140 A AC dla obwodów sygnalizacyjnych zgodny z IEC 60947-5-1 250 A DC dla obwodów sygnalizacyjnych zgodny z IEC 60947-5-1
Znamionowa zdolność zwarciowa	250 A w 440 V dla obwodów mocy zgodny z IEC 60947
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	105 A ≤ 40 °C 10 s obwód mocy 210 A ≤ 40 °C 1 s obwód mocy 30 A ≤ 40 °C 10 min obwód mocy 61 A ≤ 40 °C 1 min obwód mocy 100 A 1 s obwód sygnalizacyjny 120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny 140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	20 A gG w ≤ 690 V typ 2 dla obwodów mocy 25 A gG w ≤ 690 V typ 1 dla obwodów mocy 10 A gG dla obwodów sygnalizacyjnych zgodny z IEC 60947-5-1
Srednia impedancja	2,5 mOhm w 50 Hz - Ith 16 A dla obwodów mocy
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V certifications CSA for power circuit 600 V certifications UL for power circuit 690 V dla obwodów mocy zgodny z IEC 60947-4-1 690 V dla obwodów sygnalizacyjnych zgodny z IEC 60947-1

	600 V dla obwodów sygnalizacyjnych CSA 600 V dla obwodów sygnalizacyjnych UL
Trwałość elektryczna	0.6 Mcycles 25 A AC-1 at $U_e \leq 440$ V 2 Mcycles 9 A AC-3 at $U_e \leq 440$ V
Strata mocy na biegun	AC-3 1.56 W AC-1
Pokrywa ochronna	Z
Wspornik montażowy	Płyta Szyna
Normy	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 nr 14
Certyfikacja produktu	BV CCC CSA DNV GL GOST RINA UL LROS
Połączenia - zaciski	Obwód mocy: zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski sprężynowe 1 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski sprężynowe 2 kabel (kable) 2.5 mm ² giętki - bez końcówka przewodu
Czas pracy	65,45...88,55 ms CLOSING 20...30 ms otwieranie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności	B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load zgodny z EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load zgodny z EN/ISO 13849-1
Wytrzymałość mechaniczna	30 Mcykli
Prędkość pracy	3600 cyc/h w ≤ 60 °C

Uzupełnienie

Technologia cewki	Wbudowana dwukierunkowa dioda tłumiąca
Ograniczenie napięcia obwodu sterującego	0,1...0,3 U_c w 60 °C zniknięcie, odcięcie 0.8...1.25 U_c w 60 °C eksploatacyjny
Stała czasowa	40 ms
Moc rozruchu w W	2.4 W w 20 °C
Pobór mocy w stanie wstrzymania w W	2.4 W w 20 °C
Tyk styków dodatkowych	Type mechanically linked conforming to IEC 60947-5-1 (1 NO + 1 NC) Typ zestyk lustrzany zgodny z IEC 60947-4-1 (1 NZ)
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego	25...400 Hz
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA dla obwodów sygnalizacyjnych
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V dla obwodów sygnalizacyjnych
Czas bez pokrywania	1.5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO) 1.5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO)
Rezystancja izolacji	> 10 MOhm dla obwodów sygnalizacyjnych

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP2x płyta czołowa zgodny z IEC 60529
Działanie ochronne	TH zgodny z IEC 60068-2-30
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza	-40...70 °C przy U_c

wokół urządzenia	
Wysokość pracy	3000 m bez
Odporność ogniowa	850 °C zgodny z IEC 60695-2-1
Ochrona przed płomieniami	V1 zgodny z UL 94
Odporność mechaniczna	Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz Wstrząsy stycznik otwarty 10 Gn przez 11 ms Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn dla 11 ms
Wysokość	80 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	95 mm
Masa produktu	0.48 kg