

Główny

Rodzina produktów	TeSys D
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Krótką nazwa urządzenia	LC1D
Aplikacja stycznika	Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem
Kategoria utylizacji	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4
Typ obwodu sterującego	AC
Typ cewki	STANDARD
Opis biegunów	3P
Skład zestyku bieguna	3 NO
Napięcie obwodu sterującego	110 V AC 50/60 Hz

Uzupełnienie

Technologia cewki	Bez wbudowanego dwukierunkowego ochronnika diodowego
Pokrywa ochronna	Z
[Ie] znamionowy prąd pracy	40 A ≤ 60 °C AC AC-3 obwód mocy 60 A ≤ 60 °C AC AC-1 obwód mocy
Moc silnika w kW	11 kW 220...240 V AC 50/60 Hz 18,5 kW 380...400 V AC 50/60 Hz 22 kW 415 V AC 50/60 Hz 22 kW 440 V AC 50/60 Hz 22 kW 500 V AC 50/60 Hz 30 kW 660...690 V AC 50/60 Hz
Moc silnika w KM	3 hp 115 V 1P AC 60 Hz UL 3 hp 115 V 1P AC 60 Hz CSA 5 hp 230/240 V 1P AC 60 Hz UL 5 hp 230/240 V 1P AC 60 Hz CSA 10 hp 230/240 V 3P AC 60 Hz CSA 10 hp 230/240 V 3P AC 60 Hz UL 10 hp 200/208 V 3P AC 60 Hz CSA 10 hp 200/208 V 3P AC 60 Hz UL 30 hp 575/600 V 3P AC 60 Hz CSA 30 hp 575/600 V 3P AC 60 Hz UL 30 hp 460/480 V 3P AC 60 Hz CSA 30 hp 460/480 V 3P AC 60 Hz UL
Tyk styków dodatkowych	Połączony mechanicznie IEC 60947-5-1 1 NO + 1 NZ Zestyk lustrzany IEC 60947-4-1 1 NZ
Składanie dodatkowego styku	1 NO + 1 NZ
Ograniczenie napięcia obwodu sterującego	0.8...1.1 Uc 60 °C eksploatacyjny 50 Hz 0.85...1.1 Uc 60 °C eksploatacyjny 60 Hz 0,3...0,6 Uc 60 °C zniknięcie, odcięcie 50/60 Hz
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 V UL obwód mocy 600 V CSA obwód mocy 600 V UL obwodów sterowania 600 V CSA obwodów sterowania 690 V IEC 60947-1 obwód mocy 690 V IEC 60947-1 obwodów sterowania
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymałe	6 kV IEC 60947
Kategoria przepięć	III

Wspornik montażowy	Płyta Szyna
Ochrona przed płomieniami	V1 UL 94
Połączenia - zaciski	Zacisk śrubowy obwód sterowania 1 1...4 mm ² giętki bez Zacisk śrubowy obwód sterowania 2 1...4 mm ² giętki bez Zacisk śrubowy obwód sterowania 1 1...4 mm ² giętki z Zacisk śrubowy obwód sterowania 2 1...2,5 mm ² giętki z Zacisk śrubowy obwód sterowania 1 1...4 mm ² stały bez Zacisk śrubowy obwód sterowania 2 1...4 mm ² stały bez Złącza śrubowe EverLink BTR obwód mocy 2 1...25 mm ² giętki z Złącza śrubowe EverLink BTR obwód mocy 2 1...25 mm ² giętki bez Złącza śrubowe EverLink BTR obwód mocy 2 1...25 mm ² stały bez Złącza śrubowe EverLink BTR obwód mocy 1 1...35 mm ² stały bez Złącza śrubowe EverLink BTR obwód mocy 1 1...35 mm ² giętki z Złącza śrubowe EverLink BTR obwód mocy 1 1...35 mm ² giętki bez
Moment dokręcania	1,7 N.m obwód sterowania zacisk śrubowy płaska Ø 6 mm 1,7 N.m obwód sterowania zacisk śrubowy Philips nr 2 2 mm 5 N.m obwód mocy złącza śrubowe EverLink BTR 1...25 mm ² sześciokątny 4 mm 8 N.m obwód mocy złącza śrubowe EverLink BTR 35 mm ² sześciokątny 4 mm
[Ue] znamionowe napięcie pracy	<= 690 V AC 25...400 Hz obwód mocy
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta	10 A ≤ 60 °C obwód sterowania 60 A ≤ 60 °C obwód mocy
Irms znamionowy prąd załączany	140 A AC obwód sterowania IEC 60947-5-1 800 A 440 V obwód mocy IEC 60947
Znamionowa zdolność zwarciova	800 A 440 V obwód mocy IEC 60947
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	10 A gG obwód sterowania IEC 60947-5-1 80 A gG <= 690 V typ 1 obwód mocy 80 A gG <= 690 V typ 2 obwód mocy
Srednia impedancja	1,5 mOhm 50 Hz 60 A obwód mocy
Strata mocy na biegun	2,4 W AC-3 5,4 W AC-1
Moc rozruchu w VA	140 VA 20 °C 0,75 60 Hz 160 VA 20 °C 0,75 50 Hz
Pobór mocy w stanie wstrzymania w VA	13 VA 20 °C 0,3 60 Hz 15 VA 20 °C 0,3 50 Hz
Czas pracy	4...19 ms otwieranie 12...26 ms CLOSING
Safety reliability level	B10d 1369863 cycles contactor with nominal load EN/ISO 13849-1 B10d 20000000 cycles contactor with mechanical load EN/ISO 13849-1
Wytrzymałość mechaniczna	6000000 cycles
Prędkość pracy	3600 cyc/h ≤ 60 °C
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mA obwód sterowania
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V obwód sterowania
Czas bez pokrywania	1,5 ms podczas wyłączenia między zestykami NZ i NO 1,5 ms podczas załączenia między zestykami NZ i NO
Rezystancja izolacji	> 10 MOhm obwód sterowania
Wysokość	122 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	120 mm
Masa produktu	1,4 kg

Środowisko

Normy	CSA C22-2 nr 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certyfikacja produktu	BV CCC CSA Det Nrrske Veritas GL GOST LROS (w toku) RINA UL
Stopień ochrony IP	IP2x VDE 0106 IP2x IEC 60529
Działanie ochronne	TH IEC 60068 3
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia	-40...70 °C przy U _c
Wysokość pracy	3000 m bez
Odporność ogniowa	850 °C IEC 60695-2-1
Odporność na wstrząsy	10 gn stycznik otwarty 15 gn stycznik zamknięty
Odporność na wibracje	2 gn stycznik otwarty 5...300 Hz 4 gn stycznik zamknięty 5...300 Hz
Rozpraszanie ciepła	4...5 W 50/60 Hz obdów sterowania
RoHS EUR conformity date	0001
RoHS EUR status	Compliant