

NSYS3D4420

Spacial S3D drzwi gładkie bez pł.
mont.wys.400xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035,



Główne

Gama produktów	Spacial S3D
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Nominalna wysokość obudowy	400 mm
Nominalna szerokość obudowy	400 mm
Nominalna głębokość obudowy	200 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	Zamek 1 Drzwi 1 Korpus 1 Płyta dławika kablowego 1

Uzupełnienie

Odmiana dokładności	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	1 płyta czołowa
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny 120 °
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary RAL 7035
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	BV CUL DNV GL LR UL

Środowisko

stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres

18 miesięcy