



Główny

Rodzina produktów	Harmony XB4
Rodzaj operatora	Przyciskowo-przyciskowy
Profil operatora	Wystający RED
Typ produktu lub komponentu	Łeb do przycisku podświetlanego
Kompatybilność produktu	Integral LED
Krótką nazwa urządzenia	ZB4
Materiał maskownicy	Metal chromowany
Średnica montażowa	22 mm
Sprzedaż niepodzielnej liczby	1
Stopień ochrony IP	IP66 IEC 60529
Kształt główki jednostki sygnalizacyjnych	Okrągły

Uzupełnienie

Masa produktu	0,026 kg
Wytrzymałość mechaniczna	500000 cycles
Uszczelka odporna na wysokie ciśnienie	7000000 Pa 55 °C 0,1 m

Środowisko

Działanie ochronne	TH
Odporność na wstrząsy	30 gn 18 ms przyspieszenie półsinusoidalne IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms przyspieszenie półsinusoidalne IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym	Klasa I IEC 60536
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IK	IK05 IEC 50102
Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certyfikacja produktu	BV CSA Det Nrrske Veritas GL Lloyd s Register of Shipping RINA UL w spisie
Odporność na wibracje	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
RoHS EUR conformity date	0646
RoHS EUR status	Compliant