



## Główny

Rodzina produktów	Harmony XB4
Nasadka/Operator lub kolorowa soczewka	Zielony
Dodatkowa informacja dla operatora	Z soczewką gładką
Typ produktu lub komponentu	Łeb do lampki sygnalizacyjnej zasilania
Kompatybilność produktu	Integral LED
Krótką nazwa urządzenia	ZB4
Materiał maskownicy	Metal chromowany
Średnica montażowa	22 mm
Sprzedaż niepodzielnej liczby	1
Stopień ochrony IP	IP66 IEC 60529
Kształt główki jednostki sygnalizacyjnych	Okrągły

## Uzupełnienie

Masa produktu	0,026 kg
Uszczelka odporna na wysokie ciśnienie	7000000 Pa 55 °C 0,1 m

## Środowisko

Działanie ochronne	TH
Odporność na wstrząsy	30 gn 18 ms przyspieszenie półsinusoidalne IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms przyspieszenie półsinusoidalne IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym	Klasa I IEC 60536
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IK	IK05 IEC 50102
Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Odporność na wibracje	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
RoHS EUR conformity date	0627
RoHS EUR status	Compliant