



### Główny

Rodzina produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Blok oświetleniowy
Krótką nazwa urządzenia	ZBV
Sprzedaż niepodzielnej liczby	5

### Uzupełnienie

Masa produktu	0,017 kg
Połączenia - zaciski	Zaciski śrubowe $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez końcówki kablowej EN 60947-1 Zaciski śrubowe $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ z końcówką kablową EN 60947-1
Moment dokręcania	0,8...1,2 N.m EN 60947-1
Kształt łba śruby	Krzyżak Philips nr 1 Krzyżak Pozidriv No 1 Perforowany płaska Ø 4 mm Perforowany płaska Ø 5.5 mm
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Źródło światła	Protected LED
Gwint żarówki	Integral LED
Zasilanie bloku oświetleniowego	Bezpośredni
Kolor źródła światła	Biały
[Us] znamionowe napięcie zasilania	110...220 V AC 50/60 Hz
Zużycie prądu	14 mA
Czas eksploatacji	100000 h przy napięciu znamionowym i 25 °C
Wytrzymałość na udary	1 kV IEC 61000-4-5

### Środowisko

Działanie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 IEC 60529
Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certyfikacja produktu	CSA UL w spisie
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	2 kV IEC 61000-4-4
Odporność na pola elektromagnetyczne	10 V/m IEC 61000-4-3
Odporność na wyładowania elektrostatyczne	6 kV na zestyku (na częściach metalowych) IEC 61000-4-2 8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) IEC 61000-4-2
Emisja elektromagnetyczna	Klasa B IEC 55011 Klasa B IEC 55011

---

RoHS EUR conformity date	0720
RoHS EUR status	Compliant

---