



Główny

Rodzina produktów	Osiswitch
Nazwa serii	Classic
Typ produktu lub komponentu	Część korpusu wyłącznika krańcowego ze stykiem
Krótką nazwa urządzenia	ZCKJ
Typ korpusu	Korpus wtykowy
Kompatybilność produktu	XCKJ
Wyświetlacz lokalny	Bez
Połączenie elektryczne	Zaciski zatrzaskowo śrubowe 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
Włot kablowy	1 wlot gwintowany dla dławika kablowego Pg 13.5
Liczba biegunów	1
Typ styków i ułożenie	1 Z/O
Działanie styków	Działanie migowe
Wymuszone otwarcie	Bez
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...20 °C niska temperatura -25...70 °C środowisko standardowe
Charakterystyka środowiskowa	Niska temperatura Środowisko standardowe

Uzupełnienie

Główka skojarzona	ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67
Materiał korpusu	Metal
Liczba kroków	1
Materiał styków	Styki posrebrzane
Minimalna prędkość uruchomienia	0,01 m/min
Określenie kodu styku	A300 AC-15 240 V 3 A 10 A EN/IEC 60947-5-1 załącznik A Q300 DC-13 250 V EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	300 V UL 508 blok styków 300 V CSA 22-2 nr 14 blok styków 500 V 3 IEC 60947-1 blok styków
Rezystancja między zaciskami	0,25 mOhm IEC 60255-7 kategoria 3
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymałane	6 kV IEC 60947-1 6 kV IEC 60664
Zabezpieczenie zwarciove	10 A CARTRIDGE bezpiecznik gG
Trwałość elektryczna	5000000 cycles DC-13 48 V 7 W IEC 60947-5-1 dodatek C < 60 cyc/mn 0,5 5000000 cycles DC-13 120 V 4 W IEC 60947-5-1 dodatek C < 60 cyc/mn 0,5 5000000 cycles DC-13 24 V 10 W IEC 60947-5-1 dodatek C < 60 cyc/mn 0,5
Szerokość	44 mm
Wysokość	40 mm

Głębokość	77 mm
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP65
Stopień ochrony IK	IK08
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
RoHS EUR conformity date	4Q2009
RoHS EUR status	Will be compliant